




ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΡΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ



ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA 80 PLUS
VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ DGA 80 PLUS



www.agromelca.com





ΚΛΑΣΣΙΚΗ σειρά VT-XT10

Οπίσθιος συλλέκτη

Η σειρά **VT-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA / DGA 80 PLUS** είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ξεπεράσει τους περιορισμούς που έχουν οι οπίσθιοι συλλέκτες. Αυτή η νέα σειρά σας προσφέρει ένα εντελώς διαφορετικό και καινοτόμο προϊόν υψηλής απόδοσης με μεγάλα πλεονεκτήματα για τη συλλογή αμυγδάλων ή ελιών.

Αυτή η μηχανή συναρμολογείται στο πίσω μέρος του ελκυστήρα. Αυτό το μοντέλο έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τη συγκομιδή σε όλα τα είδη των δέντρων.

Η μηχανή αυτή μας έχει μεγάλα πλεονεκτήματα όπως, το μικρό βάρος, την υψηλή απόδοση, την γρήγορη απελευθέρωση από το όχημα, ευέλικτη συμπεριφορά, γρήγορη εκφόρτωση και καλή ορατότητα για σύνδεση στο δέντρο.

Κεφαλή με τρία σημεία κλεισίματος

- Πολύ μικρό βάρος.
- Επαφή δαγκάνας τριών σημείων (Δεν βλάπτει τα κλαδιά, τον κορμό ή τα φρούτα).
- Συνεχής κυκλική δόνηση με τη δυνατότητα διακύμανσης ισχύος 30-40% με πολύ εύκολο χειρισμό (5 min.), Ανάλογα με τον τύπο δέντρου προς συγκομιδή (αμυγδαλιές ή ελιές).
- Οι βραχίονες πρόσδεσης που μας επιτρέπουν τη σύνδεση με κορμούς με διαμέτρους από 8 έως 30 cm.
- Το αποτέλεσμα του συνδυασμού της δόνησης που χρησιμοποιείτε και της επαφής τριών σημείων, είναι τα υψηλά ποσοστά απόδοσης χωρίς καμιά ζημιά.



Προαιρετικά, μπορούμε να συναρμολογήσουμε τους βραχίονες γενικής χρήσης, που θα μας επιτρέψουν τέλεια δόνηση, σε κορμούς που κυμαίνονται από 15 έως 45 cm. Η δόνηση που θα πετύχουμε και τα ποσοστά αποδόσεων θα είναι επίσης εξαιρετικά.

Κεφαλή με παράλληλο κλείσιμο z10 (προαιρετικό)



- Νέο σύστημα σύνδεσης δύο σημείων.
- Μπορεί να συναρμολογηθεί σε όλα τα δόνησης Agromelca.
- Οι κύλινδροι βρίσκονται στο πίσω μέρος και ως εκ τούτου προστατεύονται πλήρως.
- Εύκολη σύνδεση με τον κορμό.
- Μεγάλο άνοιγμα της δαγκάνας.
- Προσαρμογή του ανοίγματος της δαγκάνας και ως εκ τούτου δυνατότητα προσαρμογής σε όλα τα είδη των δέντρων (με μεγάλη διάμετρο, νέα, κλη).
- Συνεχής κυκλική δόνηση με τη δυνατότητα διακύμανσης ισχύος 30-40% με πολύ εύκολο χειρισμό (5 min.), Ανάλογα με τον τύπο δέντρου προς συγκομιδή (αμυγδαλιές ή ελιές).
- Μέγιστο άνοιγμα 50 cm. Μικρότερο και σχεδιασμένο για μεσαία και νεαρά δέντρα.



Πίνακας ελέγχου και κινήσεις

Οι κινήσεις και οι δονήσεις πραγματοποιούνται πολύ άνετα και εύκολα, χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό πίνακα εξοπλισμένο με χειριστήρια και επιλογείς.

VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA 80 PLUS/DGA 80 PLUS


- Περιστροφή της δαγκάνας (κορμός με κλίση).
- Ξεχωριστή ανύψωση από την ομπρέλα.

Έλεγχοι κίνησης και δονήσεων



• Οι κινήσεις και οι δονήσεις πραγματοποιούνται άνετα και εύκολα, χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό πίνακα εξοπλισμένο με χειριστήρια και επιλογείς.

• Προαιρετικά, μπορεί να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου Combra.



Λειτουργίες ελέγχου οδηγού



ΕΞΑΡΞΕΤΕ ΤΟ LONAS
+ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙ



ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΟΠΛΩΝ + ΣΥΛΛΕΞΤΕ
ΤΟ LONAS

1

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ SIMULTANEOUS. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ JOSTICK (ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ ΚΑΝΟΥΣ ΚΟΥΜΠΙ) Η ΟΜΠΡΕΛΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΓΚΑΝΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. ΑΝ ΣΠΡΩΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΟΧΛΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΔΑΓΚΑΝΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ Η ΟΜΠΡΕΛΑ ΘΑ ΜΑΖΕΥΤΕΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΛΛΑ.



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Προαιρετικό)

αυτόματο

Πώς λειτουργεί;

Όταν έχουμε τοποθετήσει σωστά τον συλλέκτη στο δέντρο, θα τον ενεργοποιήσουμε πατώντας το κουμπί.

2

Αυτόματα ο συλλέκτης θα εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Επέκταση καμβά πλατφόρμας.
2. Κλείστε τους βραχιόνες.
3. Αριστερές δονήσεις (αν ο χειριστής έχει ενεργοποιήσει).
4. Δεξιά δόνηση (αν ο χειριστής την έχει ενεργοποιήσει).
5. Ανοίξτε το σφιγκτήρα των βραχιόνων.
6. Συλλέξτε καμβά πλατφόρμας.

Πλατφόρμες συλλογής αλουμινίου σωληνοειδούς πλαισίου

ΜΕ ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ DGA 80 PLUS



Οι συσκευές δόνησης μας **VT-XT10** είναι εξοπλισμένες με το νέο μοντέλο πλατφόρμας αλουμινίου σωληνοειδούς τύπου **PNA 80 PLUS**.

Με αυτή την πλατφόρμα θα μειώσουμε το βάρος μιας συμβατικής ομπρέλας (σίδηρος) κατά και ως εκ τούτου σε μεγάλο βαθμό θα μειώσουμε τη φθορά και τις βλάβες του οχήματος που σηκώνει το βάρος και θα αυξήσουμε την ευελιξία του οχήματος, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ευκολία των εργασιών και την ταχύτητα στις κινήσεις.

Η **Agromelca, s.l.** είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή πλατφορμών αλουμινίου (ευρεσιτεχνία).

Με αυτή την ομπρέλα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στον τομέα της εκμηχάνησης της συγκομιδής και έχουμε πια απαλλαγεί από το μεγάλο θέμα του βάρους.

- Μέγεθος στόματος πλατφόρμας 0,80 m και διαμέτρου ανοιχτής ομπρέλας περίπου 6 έως 6,5 m
- Χωρητικότητα της πλατφόρμας 150-200 kg (ανάλογα με τον καρπό).
- Η σωληνοειδής κατασκευή του κάνει τους χειρισμούς για την είσοδο και έξοδο από το δέντρο ευκολότερη.
- Η διάμετρος πλατφόρμας μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος. (Ρωτήστε).
- Έχει δύο αποφλοιωτές ενσωματωμένους, δύο διαλογείς καρπών και δύο αισθητήρες στάθμης καρπών στο δοχείο με ήχο συναγερμού.
- Με την ενσωμάτωση των δύο αποφλοιωτών και δύο διαλογέων καρπών, τα αμύγδαλα εισέρχονται και καθαρίζονται πολύ γρήγορα, εξαλείφοντας τους νεκρούς χρόνους.
- Προσαρμογή ταχύτητας αποφλοιωτή και διαλογέα καρπών.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση για τους διαλογείς φρούτων και τις πλάκες αλουμινίου της δεξαμενής για μετέπειτα χρήση στην συγκομιδή άλλων καρπών (ελιές).
- Οι αποφλοιωτές δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθούν για μεταγενέστερη χρήση σε ελιές, αλλά η αποσυναρμολόγηση τους είναι πολύ γρήγορη και εύκολη, εάν απαιτείται.
- Ο άξονας αποφλοιωτή βγαίνει εύκολα (για αντικατάσταση των στεγανώσεων από καουτσούκ) αφαιρώντας μόνο τρεις βίδες.
- **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.** Ακτίνες ομπρέλας με ελάχιστη γωνία (ενδείκνυται για ελιές). Εάν είναι απαραίτητο, για να κάνετε τη συλλογή με το χέρι από την εξωτερική περίμετρο της ομπρέλας ευκολότερη, μπορείτε να ζητήσετε την ελάχιστη γωνία ακτίνων ομπρέλας.
- **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.** Συμπλήρωμα ακτίνων για να αυξηθεί η διάμετρος.
- **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.** Χαμηλές μπάρες ανοιχτές (οι δύο πρώτες).



Πλατφόρμες συλλογής αλουμινίου σωληνοειδούς πλαισίου

RNA 80 PLUS ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ)

Με αυτή την πλατφόρμα θα μειώσουμε το βάρος μιας συμβατικής ομπρέλας (σίδηρος) κατά και ως εκ τούτου, σε μεγάλο βαθμό θα μειώσουμε τη φθορά και τις βλάβες του οχήματος που σηκώνει το βάρος και θα αυξήσουμε την ευελιξία του οχήματος, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ευκολία των εργασιών και την ταχύτητα στις κινήσεις.

Η Agromelca, s.l. είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή πλατφορμών αλουμινίου (ευρεσιτεχνία).

Με αυτή την ομπρέλα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στον τομέα της εκμηχάνισης της συγκομιδής και έχουμε πια απαλλαγεί από το μεγάλο θέμα του βάρους.

- Μέγεθος στόματος πλατφόρμας 0,80 m και διαμέτρου ανοιχτής ομπρέλας περίπου 6 έως 6,5 m
- Κατά προσέγγιση χωρητικότητα φορτίου (ελιές 350-450 kg [ανάλογα με τον καρπό]).
- ο σωληνοειδές πλαίσιο κάνει τους χειρισμούς για την είσοδο και την έξοδο από το δέντρο ευκολότερη.
- Η διάμετρος του μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος. (Ρωτήστε).
- **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.** Ακτίνες ομπρέλας με ελάχιστη γωνία (ενδεικνύεται για ελιές). Εάν είναι απαραίτητο, για να κάνετε τη συλλογή με το χέρι από την εξωτερική περίμετρο της ομπρέλας ευκολότερη, μπορείτε να ζητήσετε την ελάχιστη γωνία στις ακτίνες.
- **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.** Επέκταση ακτίνων για να αυξηθεί η διάμετρος.
- **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.** Χαμηλές μπάρες ανοιχτές (οι δύο πρώτες).



Σύστημα εκφόρτωσης με τη μέθοδο της κατακόρυφης ανύψωσης

- Εκφόρτωση στο ρυμουλκούμενο μέσω της κατακόρυφης ανύψωσης 2,5 m (το ύψος αυτό επιτυγχάνεται με τους βραχίονες του υδραυλικού συστήματος του ελκυστήρα προς τα κάτω, αν ανασηκώσουμε τους βραχίονες το ύψος ανύψωσης θα αυξηθεί) και το άδειασμα του καρπού από την κάτω πόρτα.
- Γύρισμα της ομπρέλας για συγκέντρωση των καρπών.
- Ελάχιστο ποσοστό κατεστραμμένων καρπών, καθώς καμία μηχανική διαδικασία (διαλογέας) δεν χρησιμοποιείται στην εκφόρτωση, αλλά εκφορτώνονται κατευθείαν στο ρυμουλκούμενο μέσω μιας κάτω υδραυλικής πόρτας.
- Πολύ γρήγορη εκφόρτωση.
- Έχουμε εξαλείψει τους νεκρούς χρόνους στην εκφόρτωση χρησιμοποιώντας διαλογέα καρπών.
- Ελαστικά υποστήριξης για σταθεροποίηση κατά την ανύψωση.
- Βαλβίδα ασφαλείας στους κυλίνδρους ανύψωσης.



- Διευθυνσιοδοτικός άξονας (προαιρετικός). Μπορούμε να επιλέξουμε την εγκατάσταση ενός διευθυνσιοδοτούμενου άξονα σε αντικατάσταση του σταθερού σταθερού άξονα.

Διαμόρφωση του υδραυλικού συστήματος

Είμαστε πάντα δεσμευμένοι για την αξιοπιστία των προϊόντων μας, και ως εκ τούτου, όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που τοποθετούνται στους συλλέκτες μας είναι από γνωστά και κορυφαία εμπορικά σήματα ποιότητας.

Τα μοντέλα της σειράς **VT-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΡΝΑ** ενσωματώνουν την ακόλουθη υδραυλική διαμόρφωση:

- 1 Μια αριστερή δόνηση και μια δεξιά δόνηση.
- 2 Ρυθμιζόμενο φρένο δόνησης.
- 3 Ρύθμιση της δύναμης σύσφιξης της δαγκάνας στον κορμό.
- 4 Υδραυλικό σύστημα που αποτελείται από δύο αντλίες με πολλαπλασιαστή (540 ΣΑΛ κανονικό).



VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ DGA 80 PLUS

1. Περιλαμβάνει αριστερή δόνηση και δεξιά δόνηση.
2. Ρυθμιζόμενο φρένο δόνησης.
3. Ρύθμιση της δύναμης σύσφιξης της δαγκάνας στον κορμό (αποτρέπουμε το ξεφλούδισμα).
4. Οι αποφλοιωτές και διαλογείς καρπών σταματούν κατά τη δόνηση.
5. Ξεχωριστή ρύθμιση της ταχύτητας αποφλοιωτών και διαλογέων καρπών.
6. Η ταχύτητα αποφλοιωτή και διαλογέα καρπών που έχουμε επιλέξει δεν μεταβάλλεται ακόμη και αν επιταχύνουμε το όχημα.
7. Υδραυλικό σύστημα που αποτελείται από μια διπλή αντλία με πολλαπλασιαστή (540 ΣΑΛ κανονικό).



VT00 - XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA 80 PLUS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA 80 PLUS
Γρήγορη σύνδεση και απελευθέρωση της ομπρέλας	•
Πλατφόρμα αλουμινίου σωληνοειδούς τύπου PNA 80	•
Χωρητικότητα της δεξαμενής καρπών	300-350 kg ανάλογα με τον καρπό ⁽¹⁾
Διάμετρος ανοιχτής ομπρέλας	6 -6,5 m
Τρίτο υδραυλικό σημείο	προαιρετικό
Κατακόρυφη ανύψωση εκφόρτωσης των 2,5 m	•
Βαλβίδα ασφαλείας στους κυλίνδρους ανύψωσης	•
Διευθυνόμενος άξονας (αντικατάσταση σταθερού άξονα σειράς)	προαιρετικό
Πίνακας χειριστηρίων Joystick + επιλογέων	•
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κόμπρας	προαιρετικό
Δόνηση	1 αριστερή δόνηση + 1 δεξιά δόνηση
Συνεχής κυκλική δόνηση	•
Στροβίλο δόνηση	προαιρετικό
Μεταβολή ισχύος δόνησης 30/40%	•
Ρύθμιση δαγκάνας σύσφιξης και φρένου δόνησης	•
Περιστροφή της δαγκάνας	•
Ξεχωριστή ανύψωση από την ομπρέλα	•
Ψυγείο λαδιού	•
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (σε λίτρα)	90 l
Υδραυλικό σύστημα	Διπλή αντλία αντλία με/πολλαπλασιαστή
Δυναμοδότης τρακτέρ	540 ΣΑΛ κανονικό
Ήχος συναγερμού στο άνοιγμα και το κλείσιμο της ομπρέλας	•
Κεφαλή με τρία σημεία κλεισίματος (με νεαρά δέντρα)	•
Βραχίονες γενικής χρήσης (κεφαλή τριών σημείων)	προαιρετικό
Παράλληλη κεφαλή Z10	προαιρετικό
Επέκταση ακτίνων	προαιρετικό
Ελάχιστη γωνία ακτίνων	προαιρετικό (δωρεάν)
Ελαστικά	•
Χαμηλές μπάρες ανοιχτές (οι δύο πρώτες)	προαιρετικό
Επεκτάσιμο 50cm	προαιρετικό

Η **Agromelca, s.l.** διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις τροποποιήσεις που κρίνει αναγκαίες για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

(*) Στάνταρ

⁽¹⁾ Χοντρός οδηγός (εξαρτάται από τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του καρπού).

VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ DGA 80 PLUS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ DGA 80 PLUS
Μικτό. Αμύγδαλο - ελιά	•
Γρήγορη σύνδεση και απελευθέρωση	•
Πλατφόρμα αλουμινίου DGA 80 PLUS	•
Χωρητικότητα της δεξαμενής καρπών	150-200 kg ανάλογα με τον καρπό ⁽¹⁾
Διάμετρος ανοιχτής δαγκάνας	6 -6,5 m
Δύο αποφλοιωτές και δύο διαλογείς καρπών	•
Τρίτο υδραυλικό σημείο	προαιρετικό
Κατακόρυφη ανύψωση εκφόρτωσης των 2,5 m	•
Βαλβίδα ασφαλείας στους κυλίνδρους ανύψωσης	•
Πίνακας χειριστηρίων Joystick + επιλογέων	•
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κόμπρας	προαιρετικό
Προσαρμογή ταχύτητας για τους αποφλοιωτές και τους διαλογείς φρούτων χωρίς αλλαγή στην ταχύτητα όταν πατιέται το γκάζι του οχήματος	•
Διακοπή λειτουργίας αποφλοιωτών και διαλογέων καρπών κατά τη διάρκεια της δόνησης	•
Δόνηση	1 αριστερή δόνηση + 1 δεξιά δόνηση
Συνεχής κυκλική δόνηση	•
Στροβίλο δόνηση	προαιρετικό
Μεταβολή ισχύος δόνησης 30/40%	•
Ρύθμιση δαγκάνας σύσφιξης και φρένου δόνησης	•
Περιστροφή δαγκάνας	•
Ξεχωριστή ανύψωση από την ομπρέλα	•
Ψυγείο λαδιού	•
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (σε λίτρα)	90 l
Υδραυλικό σύστημα	Διπλή αντλία αντλία με/πολλαπλασιαστή
Ισχύς εξόδου κινητήρα στροφές του κινητήρα	540 ΣΑΛ κανονικό
Ήχος συναγερμού για τη στάθμη καρπών στη δεξαμενή	•
Ήχος συναγερμού στο άνοιγμα και το κλείσιμο της ομπρέλας	•
Δαγκάνα με τρία σημεία κλεισίματος (με νεαρά δέντρα)	•
Βραχίονες γενικής χρήσης (κεφαλή τριών σημείων)	προαιρετικό
Παράλληλη κεφαλή Z1O	προαιρετικό
Επέκταση ακτινών ομπρέλας	προαιρετικό
Ελάχιστη γωνία ακτινών ομπρέλας	προαιρετικό (δωρεάν)
Ελαστικά	•
Σετ ελιάς	προαιρετικό
Χαμηλές μπάρες ανοιχτές (οι δύο πρώτες)	προαιρετικό
Επεκτάσιμο 50cm	προαιρετικό

Η Agromelca, s.l. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις τροποποιήσεις που κρίνει αναγκαίες για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

(-) Στάνταρ

⁽¹⁾ Χοντρός οδηγός (εξαρτάται από τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του καρπού).

The Agromelca logo is written in a white, elegant, cursive script font. It is positioned in the upper left corner of the page, set against a bright yellow rectangular background. The background of the entire page is a warm, golden-brown color with a faint, artistic illustration of olive branches and olives.

Agromelca

ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

www.agromelca.com

Pol. Industrial "Las Lagunas", P-A 2
44610 Calaceite - Teruel (Ισπανία)
Τηλ. 978 851 283 - Φαξ 978 851 243

info@agromelca.com