



ARKADAN TOPLAMA EKİPMANI

HASAT TOPLAMA
DÜNYASINI
HER GEÇEN GÜN
DAHA DA
GELİŞTİRİYORUZ
KURUYEMİŞ VE ZEYTİN
TOPLAMA
EKİPMANLARI



VTL YAN MODELİ



www.agromelca.com





VTL LATERAL Serisi

Arkadan hasat toplama ekipmanı

VTL LATERAL serisi özellikle arkadan toplama ekipmanlarında bulunan sınırlamaları aşmak üzere tasarlanmıştır. Bu yeni seri, zeytin ve diğer meyvelerin toplanması için kapsamlı özellikler ve büyük avantajlar ile birlikte, tamamen farklı ve yenilikçi bir ürün sunmaktadır.

Bu makina traktörün arka kısmına monte edilir. Bu model, her türlü ağaçtan ürün toplamak için düşünülmüş ve tasarlanmıştır.

Bu ekipman, hafifletilmiş ağırlığı, kapsamlı özellikleri, araçtan hızlı şekilde serbest kalma, manevra kabiliyeti veya ağaca tutunma sırasında büyük oranda görünürlük sağlaması gibi büyük avantajlar sunmaktadır.

Genel özellikler

- VTL modelinde, daha küçük bir traktöre kurmamıza imkan veren, manevra ve sürüş destek lastiklerine sahiptir.
- Hasadı yapmak üzere dar ekim alanlarında ya makineyle erişilmesi zor tarım alanlarında herhangi bir zorluk olmaksızın manevra yapabilmek için toplayıcının yüksekliği azaltılmıştır.
- Çok hızlı hasat toplama özelliği.
- Toplanacak meyvenin türüne göre tarım alanı için kullanıcı tarafından seçilecek ve kullanılacak en ideal titreşim gücü ayarı.
- Adreslenebilir eksen (isteğe bağlı).



Titreşim başlığı: Z10

8 cm'den 45 cm'ye kadar tüm gövde çaplarına uyarlamak için başlığın çeşitli parçalarını ayarlayabiliriz.

- Paralel kolların kapanması.
- Büyük oranda manevra hızı.
- Başlığın arka kısmında yer alan çift kavrama silindiri.
- Meyveye ve ağaca zarar vermeden meyvenin mükemmel şekilde toplanmasını sağlayan dairesel titreşimler yapmamıza imkan veren, ana kaputtaki motor konumu.
- 8 cm'den 45 cm çapa kadar ağaç gövdelerine bağlamaya imkan sağlar.
- Kullanıcı, meyvenin toplanacağı ağaç gövde türüne uyum sağlamak için makineyi hızlı bir şekilde ayarlayabilir.
Bu konfigürasyon, gövdeye temas eden kauçuk saplamaların konumlarının değiştirilmesiyle yapılabilir (bir sonraki sayfada açıklanmıştır).
- Toplanacak ağacın türüne göre (badem ya da zeytin) çok basit bir işlemle (5 dk.) %30-40 bir güç farkı olasılığıyla sürekli dairesel titreşim.



KAUÇUK TAKOZ DESTEĞİNİN KONUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ağaç gövdesi ile temasın doğru olması ve meyvenin toplanmasından bize daha iyi verim sağlaması için takoz desteğinin pozisyonunu değiştirebiliriz.

Z20 (isteğe bağlı)

- Geniş kısaçak açıklığı. Başlık gövde çapı 20 cm'den fazla olan ağaçlar için önerilir.
- Maksimum 80 cm açıklık. Tüm ağaç türlerinde mükemmel performans için daha büyük boyut ve tasarıma sahip.



Elektrik sisteminin özellikleri



- Elektronik kobra kumanda ile idare.



Hareketler

KISKAÇ DÖNÜŞÜ

Eğilimli ağaçlarda, gövdenin açısına uyarlamak üzere kısaç döndürülebilir.

AÇILABİLİR

Uzak bir pozisyondan gövdeye bağlama yapmamıza olanak sağlar.

TİTREŞİM EKİPMANININ YAN DÖNÜŞÜ

Yan (sağ-sol) pozisyondan arka pozisyona kadar gövdeye bağlama gerçekleştirebiliriz; bu şekilde ağaçların bize çıkardığı farklı zorluklar karşısında bize birçok seçenek sunar.

Aynı zamanda, kamu yolları veya dar alanlarda taşıma ya da seyir halinde olduğumuz zaman arka pozisyondaki başlığı yerleştirmemize imkan sağlar.

TİTREŞİM EKİPMANININ KALKIŞI

Bize başlığı zemin seviyesine veya yerden 60-70 cm üstte bir pozisyona konumlandırma imkanı sağlar.



Hareket ve titreşim kumandaları

- Hareketler ve titreşim, elektronik bir kobra kumanda aracılığıyla rahat ve basit şekilde gerçekleştirilir.
- İsteğe bağlı olarak, joystick ve selektörlerle donatılmış elektronik bir kutu kurulumu yapılabilir.



Kontrol kumandası işlevleri (isteğe bağlı)



Hidrolik sisteminin özellikleri

- Çoğaltıcı çift pompa.
- Traktör mafsallı şaftının dönüş şekli 540 RPM'dir.
- Hidrolik yağ deposunun kapasitesi 80 litredir.
- Yağ soğutucu için radyatör.

• TİTREŞİM

Sol titreşim hızı + sağ titreşim hızına sahiptir.
Titreşim freni: Titreşim düğmesine basmayı bıraktığımızda, ağaç veya ağaç gövdesine hasar gelmesini önlemek adına başlığı hızlı bir şekilde frenleyen bir titreşim freni devreye girer.
Titreşim için çarpanlı çift hidrolik pompa.
Traktör mafsallı şaftının hızı 540 RPM'dir.

• HAREKETLER

THareket hızının hidrolik regülasyonu.

• TURBO TİTREŞİM (isteğe bağlı).

• DİĞER ÖZELLİKLER

Kolların ağaç gövdesini kavrama gücü basıncını seçmemize imkan tanıyan kol kavrama ayarı aynı zamanda daha iyi titreşim verimi elde etmemize ve kabuk soyulmasından dolayı ağaç gövdesinde meydana gelebilecek hasarları önlememize olanak sağlar.



Genel özellikler

VTL CLASSIC

ÖZELLİKLER	VTL CLASSIC
Hızlı bağlanma ve çıkma	•
Elektronik kobra kumanda	•
Titreşim	1 sol titreşim + 1 sağ titreşim
Devamlı dairesel titreşim	•
Turbo titreşim	tercihe bağlı
%30/40 oranında potansiyel titreşim varyasyonu	•
Kolların kavramasının ve titreşim freninin ayarı	•
Hareket hızının hidrolik regülasyonu	•
Kıskaçta dönüş	•
Makinanın kaldırılması	•
1 açılır kısım	•
Makinanın yan dönüşü (serisi sabit şaft değiştirme)	•
Adreslenebilir eksen (sol-sağ)	tercihe bağlı
Yağ radyatörü	•
Yağ deposunun kapasitesi (litre)	80 l
Hidrolik sistem	2 pompa c/ çoğaltıcı
Traktör mafsallı şaftının dönüş şekli	540 RPM normal
Paralel başlık Z10	•
Paralel başlık Z20	tercihe bağlı
Destek ve sürüş lastikleri	•
Yönlendirilebilir eksen	tercihe bağlı

Agromelca, s.l. önceden haber vermeden bu katalogtaki ürünlerde uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

(•) Standart

The logo for Agromelca, featuring the company name in a white, stylized script font with a swoosh underline, set against a purple rectangular background.

Agromelca

TOPLAYICI
DÜNYASINI HER
GEÇEN GÜN
GELİŞTİRİYORUZ

ALÜMİNYUMDAN
ÜRETİLMİŞ
PLATFORM

www.agromelca.com

Pol. Industrial "Las Lagunas", P-A 2
44610 Calaceite - Teruel (İspanya)
Tel. 978 851 283 - Faks 978 851 243

info@agromelca.com